

# 陕西菩荷科技发展有限公司山东分公司年产 30 万米 钢丝网骨架增强复合塑料管材项目

## 竣工环境保护验收意见

2024 年 3 月 3 日，陕西菩荷科技发展有限公司山东分公司组织召开了年产 30 万米钢丝网骨架增强复合塑料管材项目竣工环境保护验收会议，并邀请相关单位人员参加会议，成立了验收工作组，验收工作组人员踏看了现场，根据《陕西菩荷科技发展有限公司山东分公司年产 30 万米钢丝网骨架增强复合塑料管材项目竣工环境保护验收报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目环保设施部分进行验收，经验收工作组一致讨论，提出意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### （一）概况

**项目建设地点：**项目位于山东省济宁市高新区山博路 8 号（经纬度：经度：116 度 40 分 15.600 秒，纬度：35 度 24 分 3.600 秒）。

**项目设计规模：**年产 30 万米钢丝网骨架增强复合塑料管材。

#### （二）建设过程及环保审批情况

陕西菩荷科技发展有限公司山东分公司于 2021 年 12 月委托山东新四季环保咨询有限公司编制完成了《年产 30 万米钢丝网骨架增强复合塑料管材项目环境影响报告表》，本项目环评于 2022 年 2 月 22 日通过济宁市生态环境局高新区分局审批（济环报告表（高新）[2022]12 号），于 2024 年 1 月 10 日进行了固定污染源排污登记（91370800MA94Y41A1B001W）。2024 年 1 月 11 日完成设备安装调试并投入试生产。本项目建设性质为新建，目前主体工程、辅助工程及配套的环保设施等基本建设完成，运行状况稳定，项目已具备年产 30 万米钢丝网骨架增强复合塑料管材的生产能力。

#### （三）投资情况

环评设计总投资 1000 万元，环保投资 42 万元，环保投资占总投资的 4.2%。

#### （四）检测情况

山东中清环境检测有限公司于 2024 年 1 月 12 日~2024 年 1 月 13 日对本项目相关排污情况进行了现场采样与监测并出具检测报告。

## 二、工程变动情况

本项目实际投入建设内容与环评基本一致，生产工艺、生产规模未发生变化，选址未发生变化，参照环办环评函[2020]688 号，项目建设未发生重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

### （一）废水

本项目运营期废水主要为职工生活污水，依托山东沃尔华集团有限公司化粪池处理后经市政污水管网排入济宁银河污水处理有限公司(接庄污水处理厂)集中处理。

### （二）废气

本项目运营期产生的废气主要为熔融挤出工序、加热工序、封口工序产生的有机废气。有机废气采用二级活性炭处理后经排气筒 DA001 排放。

### （三）噪声

本项目噪声主要为机械设备产生的噪声，噪声级为 80-85dB（A），项目应优先使用低噪声设备，机械安装采用加大减震基础，安装减震装置等措施。并加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行，将噪声的影响降至最低。

### （四）固体废物

生产过程产生的一般工业固废边角料、不合格的产品、废原料包装收集后外售；危险废物主要为定期更换产生的废活性炭，收集后暂存危废暂存间，委托济宁宇宸环保科技有限公司统一处置；职工办公生活垃圾经生活垃圾箱收集后由环卫部门定期清运。

## 四、验收范围

本次验收该建设项目中的废水、废气、噪声、固废。

## 五、环境保护设施调试效果

### （一）废水

验收监测期间，pH（无量纲）最大值为 6.7，SS 最大排放浓度为 68mg/L，总磷（以 P 计）最大排放浓度为 1.54mg/L，动植物油未检出，BOD<sub>5</sub> 最大排放浓度为 37.8mg/L，COD<sub>Cr</sub> 最大排放浓度为 90mg/L，氨氮最大排放浓度 11.935mg/L，

满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1B 标准及济宁银河污水处理有限公司(接庄污水处理厂)进水水质要求 (pH (无量纲)6.5-9.5, 总磷(以 P 计)8mg/L, 动植物油 100mg/L, BOD<sub>5</sub>排放限值为 350mg/L,COD<sub>Cr</sub> 排放限值为 500mg/L,氨氮排放限值为 45mg/L, SS 排放限值为 400mg/L)。

符合环评及批复要求。

## (二) 废气

验收期监测间, 熔融挤出、缠绕、加热及封口工序 DA001 排气筒 VOCs 最大排放浓度为 4.60mg/m<sup>3</sup>、最大排放速率为 0.0339kg/h; 处理效率为 86.9%-98%。有组织废气排放满足《挥发性有机物排放标准 第 6 部分: 有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)中表 1 中 II 时段标准限值(有组织 VOCs 排放浓度≤60mg/m<sup>3</sup>, 排放速率≤3.0kg/h)。本项目厂界无组织排放 VOCs 两日最大排放浓度为 0.414mg/m<sup>3</sup>。厂界无组织满足《挥发性有机物排放标准 第 6 部分: 有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)中表 3 厂界监控点浓度限值(厂界无组织 VOCs 排放浓度≤2.0mg/m<sup>3</sup>)。

符合环评及批复要求。

## (三) 噪声

验收监测期间, 本项目厂界的昼间噪声最大值为 57.3dB (A), 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 -2008)中 3 类标准要求(昼间≤65dB (A))。

符合环评及批复要求。

## (四) 固废

项目生产过程产生的一般工业固废边角料、不合格的产品、废原料包装收集后外售; 危险固废主要为定期更换产生的废活性炭, 收集后暂存危废暂存间, 委托济宁宇宸环保科技有限公司统一处置; 职工办公生活垃圾经生活垃圾箱收集后由环卫部门定期清运, 固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)标准、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求。项目固废去向明确, 不会产生二次污染, 对周围环境基本无影响。符合环评及批复要求。

## (五) 污染物总量控制结论

项目主要污染物挥发性有机物排放总量核算结果为 0.07152t/a。满足环评及济宁市生态环境局高新区分局总量确认（JNZL(GX)[2022]8 号）规定的总量挥发性有机物控制指标 0.101t/a 要求。

## 六、验收结论

陕西菩荷科技发展有限公司山东分公司年产 30 万米钢丝网骨架增强复合塑料管材项目执行了“三同时”规定，各项环保手续齐全，验收工作组人员对本项目环保设施部分进行验收，该项目基本落实了环评批复中的环保设施要求，调试运行期间污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收的条件。经验收工作组一致讨论，该项目验收合格。

## 七、建议

- 1、加强车间地面清理，保持车间整洁，减少对周边环境的影响。
- 2、加强环保设施的运行维护，确保达标排放。

陕西菩荷科技发展有限公司山东分公司

2024 年 3 月 3 日